

Réf.: AL-ARCO

33,74 € HT (40,35 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE TENNIS EN 345 S1P SRC

Tige en cuir velours aéré, doublure TD-Lining.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Talonette Air-Relax. Système d'absorption des chocs.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN 345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 bleu
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-CORE

43,94 € HT (52,55 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE U POWER BASSE EN345 S1P**

- Tige souple cuir velours avec ample aérateur latéral extérieur.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX. ARIA S1: Non présente.
- Semelle amovible Tecno Dry semelle en tissu absorbant, absorption des chocs optimale et antidérapante.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 bleu gris
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-COLT

45,48 € HT (54,39 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE BASSES EN 345 S1P SRC PARADE**

Chaussure homme PARAD LIGHT à fermeture par lacet.

Tige dessus croûte et toile noire.

Doublure maille 3D respirante.

Semelle polyuréthane double densité.

Première de Propreté moulée complète anatomique.

EMBOUT non métallique 200 joules.

Insert ANTIPERFORATION non métallique 1100 Newton.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

P : Résistance de la semelle à la perforation.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-STRATOS

46,87 € HT (56,06 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE U-POWER BASSE**

Tige souple, cuir velours.

Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.

AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.

Save &amp; Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX.

Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.

- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante***TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-DUNK

52,38 € HT (62,65 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE COMPOSITE**

- Cuir croûte velours perforé marine - doublure textile
- Embout composite STC
- Semelle anti-perforation composite SMS
- Semelle extérieure polyuréthane
- Semelle intérieure SENSATION
- Semelle intermédiaire polyuréthane
- Pastille talon rétro réfléchissante.

**Les plus :**

- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Semelle intérieure anatomique, respirante et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: PAR-ELENA-9759

54,13 € HT (64,74 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MIXTE EN20345 S1P HRO SRC PARADE  
Chaussure de protection mixte à fermeture par lacet :

- Tige dessus croûte velours et toile marron
- Doublure quartier 100 % polyamide
- Première de Propreté complète, en textile sur mousse anatomique
- Semelle d'usure caoutchouc,
- Semelle intermédiaire EVA.

- EMBOUIT de protection non métallique 200 Joules.
- INSERT antiperforation non métallique 1100 Newton.

**NORMES :**

EN ISO 20345, HRO, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-ELISA

56,27 € HT (67,30 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE UNISEXE TYPE SPORT EN 345 S3 HRO SRC

Chaussure de protection femme à fermeture par lacet.

Tige dessus microfibre noir.

Doublure quartier 100 % polyamide.

Première de propreté complète, en textile sur mousse anatomique.

Semelle d'usure Caoutchouc,

Semelle intermédiaire en EVA.

COQUE de protection non métallique.

SEMELLE antiperforation non métallique.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbure.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =

A + E + FO + WRU +

P : Résistance de la semelle à la perforation.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-OBERON

59,26 € HT (70,87 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE BASSE TYPE TENNIS AIMONT EN345 S1P SRC

Tige en cuir Velours, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN 345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris contraste/bleu marine

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-TROTTER-SA

70,03 € HT (83,76 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BASSE**

- Cuir fleur marron - doublure textile
- Embout composite STC
- Semelle anti-perforation composite SMS
- Semelle extérieure polyuréthane
- Semelle intérieure SENSATION

**Les plus :**

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Embout composite léger et isolant thermiquement

**NORMES :**

EN ISO 20345, P, S1, SRA

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: DP-XR300S1P

74,13 € HT (88,66 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES BASSES CUIR CROUTE NUBUCK ET NYLON MESH  
DESCRIPTIF :

Chaussures basses gamme X-RUN. Tige : Cuir croûte nubuck et nylon mesh 3D. Doublure : Polyamide absorbant. Première de propreté : Préformée amovible. Dessus polyamide sur EVA. Embout et semelle composite. Semelle intercalaire : PU avec amortisseur Panoshock®. Couche d'usure : Caoutchouc.

**MATERIAUX :**

Tige (dessus): cuir croûte nubuck et nylon mesh 3D  
Doublure: Polyamide  
Première de propreté préformée : Dessus polyamide sur mousse EVA.  
Semelle intercalaire: PU avec amortisseur Panoshock®  
Semelle extérieure : couche d'usure caoutchouc  
Semelle anti-perforation et embout de protection : composite

**Avantages :**

SEMELLE COMPOSITE S1P : Semelle antiperforation 1100 N, antistatique, multicouches avec fibres céramiques, ultraflexible. Protection à 100 % de la plante du pied (S1P).  
EMBOUT COMPOSITE 200 J : Plus léger que l'acier. Non conducteur du chaud et du froid.  
PANOSHOCK® : moins de fatigue plus de confort.  
ARCH SUPPORT SYSTEM : Meilleure stabilité dans les appuis.

**Points forts :**

Embout composite résistant aux chocs et à l'écrasement 200 j.  
Semelle composite anti-perforation.  
Talons absorbeurs d'énergie Panoshock®.  
Semelage résistant aux hydrocarbures.  
Semelle à crampons résistantes aux glissements sur sols meubles.  
Protecteur anti-statique.  
Laçage rapide.

**Exemples d'utilisation :**

Agriculture.  
Espaces verts.  
Entreprôt.  
BTP.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20344, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore beige/jaune; bicolore gris/bleu ciel; bicolore gris/orange

**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-TW100-S1P

84,36 € HT (100,89 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SEUCRITE BASSES PANOPLY**

Chaussures basses Série TREK WORK. Tige : Croûte de cuir velours et polyamide. Doublure : Polyamide absorbant. Première de propreté : Préformée amovible. Dessus polyester sur mousse PU. Semelle : Soudée - Intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile. Chaussure Amagnétique.

**Matériaux :**

Tige : Croûte de cuir velours et polyamide.

Doublure : polyamide

Première de propreté (amovible) : dessus polyester sur mousse PU.

Semelle : Soudée - Intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile.

semelle antiperforation et embout composite (non métallique)

**Avantages:**

**SEMELLE COMPOSITE** : Semelle antiperforation 1100 N, antistatique, multicouches avec fibres céramiques, ultraflexible. Protection à 100 % de la plante du pied.

**EMBOUT COMPOSITE 200 J** : Plus léger que l'acier. Non conducteur du chaud et du froid.

**PANOSHOCK®** : moins de fatigue plus de confort.

**SEMELLE PU/CAOUTCHOUC** : Zone de flexion pour plus de souplesse, zone d'accroche pour échelle, larges crampons pour sols meubles.

**Doublure Cambrelle** : Absorption de la transpiration, séchage rapide, antibactérien.

Laçage rapide.

**Protection renforcée des orteils** : Semelle avec remontée caoutchouc.

**1ère de propreté préformée et amovible** : Dessus polyester sur mousse PU, confort et séchage rapide.

**Points forts:**

Embout composite résistant aux chocs et à l'écrasement 200 j.

Semelle composite anti-perforation.

Talons absorbeurs d'énergie Panoshock®.

Semelage résistant aux hydrocarbures.

Semelle à crampons résistantes aux glissements sur sols meubles.

Semelage résistant à la chaleur de contact (HRO).

Semelle isolante contre la chaleur (HI).

Résistance au froid.

Protecteur anti-statique.

**Exemples d'utilisation:**

BTP. Industrie. Transport. Logistique.

**NORMES :**

CE, CI, EN ISO 20345, HI, HRO, P, S1, SRC

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore beige/gris

**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours