

Réf.: AL-FORTIS

39,93 € HT (47,76 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

**BRODEQUIN DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT**

Adapté au port de sécurité, ne sonne pas.

Tige en cuir grainé. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé.

Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.

Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple.

Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures.

Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire ANTI-PERFORATION non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied.

EMBOUT de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: UP-BONDE

51,68 € HT (61,81 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BRODEQUIN DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE UPOWER

- Tige souple cuir velours hydrofuge avec insert en textile.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation Save & Flex textile flessibile PS4 MATRIX.
- Semelle amovible Tecno Dry semelle en tissu absorbant, absorption des chocs optimale et antidérapante.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ALCOR

53,44 € HT (63,91 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTES AMAGNETIQUE SANS METAL A

Tige en cuir pleine fleur, doublure TD-Lining.

Renfort embout et talon anti-abrasion.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Sans parties métalliques, amagnétiques.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN 345, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-CROSS

59,43 € HT (71,08 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BRODEQUIN DE SECURITE AMAGNETIQUE U-POWER**

- Tige souple cuir pleine fleur hydrofuge + Bay-cast anti-abrasion.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX.
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-SOLANO

61,30 € HT (73,31 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE AMAGNETIQUE LEMAITRE EN345 S3**

Chaussure amagnétique mi haute en cuir pull up brun et noir hydrofuge avec embout en polycarbonate et intercalaire anti-perforation en fibres haute ténacité.

La protection indétectable avec AMS concept, plus de problème de détection de métaux aux portiques de sécurité et insensible aux chocs thermiques.

Descriptif Technique : Chaussure mi haute amagnétique en cuir lisse brun et noir hydrofuge avec embout de protection 200 joules en polycarbonate et avec intercalaire anti-perforation en fibres haute ténacité.

Sans oeilllets métallique. Doublure Cambrelle®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.

Semelle Helium Parabolic®, en polyuréthane double densité antidérapante, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

A = Chaussure Antistatique

CI = Semelle isolante contre le froid

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

**NORMES :**

CE, CI, EN 345, S3

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore brun/noir

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-IMPATOR

63,15 € HT (75,53 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE AMAGNETIQUE FREE METAL AIMONT  
Tige en cuir pleine fleur. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SENATOR

63,91 € HT (76,44 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE AMAGNETIQUE MONTANTE AIMONT  
Tige en cuir pleine lisse. Sur-embout de protection en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète Trimaster, anatomique et antistatique en polyuréthane souple. Semelle W-Tech Wrapping Technology en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-LIBERATOR

65,34 € HT (78,15 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

**BRODEQUIN DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIQUE AIMONT**  
 Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge, entièrement doublée. Haut de tige matelassé. Assure confort et protection contre les chocs latéraux. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète CONFORT PLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Semelle de marche PU mono-densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-TRIBAL

69,47 € HT (83,09 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE AMAGNETIQUE SPECIAL PORTIC DE SECURITE

- Tige en cuir pull-up, hydrofuge, doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout : AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Semelle Anti-perforation : Save & Flex "sans métal".
- Semelle amovible Ergo Dry, anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA, semelle confort souple en PU et semelle d'usure en PU compact antiabrasion.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-STEALTHER

75,63 € HT (90,45 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE TYPE BRODEQUIN AMAGNETIQUE  
Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge, coloris noir. Semelle de marche caoutchouc équipée du système VIBRAM, résistant à la chaleur par contact jusqu'à 300°. Très bonne résistance à l'abrasion. Intercalaire anti-perforation et embout non métalliques. Antistatique et amagnétique.

**NORMES :**

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALGERAINT

76,84 € HT (91,90 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

**CHAUSSURE DE SECURITE SANS METAL AMAGNETIC JALLATTE**  
Chaussure montante, type brodequin, coloris noir. Tige cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 2,0/2,2 mm. Doublure des quartiers en maille 3D Languette en cuir velours matelassée.

Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration. Première de montage et INTERCALAIRE anti-perforation FleXtane™ HP By Jallatte, 100% composite, flexible et souple, non détectable, amagnétique et 70% plus léger que l'acier. Directement cousu sur la tige pour une protection à 100% de la surface du pied Semelle première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, au charbon actif, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers.

Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées. Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon.

Fermeture par 6 paires d'œillets plastique. Semelle PU2D équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures. Chaussant ergonomique, avec EMBOÛT LARGE en polymère de synthèse perforé, pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier) et une évacuation de la sudation à l'avant pied. Résistant à un choc de 200 Joule.

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ICELAND

79,16 € HT (94,68 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES TYPE BRODEQUIN EN 345 S3

Tige en pull-up, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Trucker PU bi-densité

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Sans parties métalliques, amagnétiques.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN 345, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 taupe
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-CT600S3

79,53 € HT (95,12 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES AMAGNETIQUE HAUTES CUIR PLEINE FLEUR - S3 SRC**

Chaussures hautes série Composite Tech.

Tige : cuir pleine fleur. Doublure : Polyamide mesh.

Première de propreté : Amovible - Dessus polyamide sur EVA.

Semelle : Injectée - PU bi-densité,

Semelle composite : antiperforation, antistatique, multicouches avec fibres céramiques, ultraflexible. Embout composite 200J.

Matériaux : Tige : Cuir pleine fleur.

Doublure : polyamide mesh .

Première de propreté : polyamide sur EVA.

Semelle extérieure : Injectée - PU bi densité.

Embout et semelle antiperforation composite (non métallique)

Avantages :

Protection à 100% de la plante du pied (S3 )

Léger

Ultraflexible

Amagnétique

Points forts :

Semelle S3 : Semelle antiperforation, antistatique, multicouches avec fibres céramiques, ultraflexible.

Embout composite 200 J : Plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid.

Matière High Tech protection du bout : PU/polyester haute résistance à l'abrasion pour plus de solidité.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: AL-ICEBERG

80,54 € HT (96,33 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE TYPE DERBY MONTANTES EN 345 S3 SRC

Tige en cuir fleur, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Trucker PU bi-densité

Semelle intérieur : Air-Relax

Sans parties métalliques, amagnétiques.

SRC = Résistance de la semelle aux glissements.

**NORMES :**

CE, EN 345, S3

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALCOSMOS-SAS

85,17 € HT (101,86 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE EMBOUT LARGE JALLATTE**

Chaussure haute en cuir lisse noir hydrofuge, épaisseur 1.9/2.1 mm. Liserés réfléchissants sur quartiers. Système de fermeture par 3 paires de passants textile réfléchissants et 2 passe lacets nylon. Entièrement non métallique et non détectable. Doublure « 3D » à séchage rapide. Eléments de sécurité 100% non métalliques. Embout large en polymère de synthèse perforé, résistant à un choc de 200 Joule. Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane by Jallatte 100% composite, cousu directement sur la tige pour une protection à 100% de la surface du pied. Semelle bi-composant Softane/PU Thermoplastique. Résistance à l'abrasion, aux huiles, hydrocarbures et graisses. Modèle antistatique. Modèle recommandé pour une utilisation en ambiances humides

**NORMES :**

CI, EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SCOUTER

91,53 € HT (109,47 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN345 S3 HRO SRC  
Tige en cuir pleine fleur finition pull-up avec renfort embout anti-abrasion, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

Sans parties métalliques, amagnétiques.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN 345, HRO, S3

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore marron/noir

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALVIGGEN-X2

97,52 € HT (116,63 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE Sécurité MONTANTE SANS METAL JALLATTE**

Chaussure de sécurité montante de type urban sport. Coloris noir. Insert latéral réfléchissant.

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1,9/2,1 mm. Renfort en TPU au niveau du talon.

Doublure de tige respirante en maille 3D, à structure alvéolée améliore la ventilation périphérique

du pied, et sèche rapidement. Doublure avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.

Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de

protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.

Languette matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets

latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.

Fermeture par laçage. Lacet 150 noir cm.

Renfort en TPU et contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.

Tirant arrière pour faciliter le chaussage.

Première de propreté J-Multitech couvrant la totalité de la surface du pied. Structure monobloc en

polyuréthane souple recouverte de tissu, conçue pour soutenir le mouvement du pied pour un confort

optimal et une meilleure absorption d'énergie au niveau du talon. Perforée sur l'avant pied. Amovible.

Chaussant ergonomique, avec EMBOUT Xétane™ 100% en fibre composite pour un gain de poids

(50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joules.

Nouveau process de fabrication: Première de montage et INTERCALAIRE anti-perforation FleXtane™

By Jallatte, conforme à la norme 12568 : 2010, antistatique, 100% composite. Cousu directement sur

la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.

Matériaux 100% composite: plus légers que l'acier, amagnétiques, non conducteurs du chaud et du froid.

Semelle de marche TriftaneFighter en Oxytane / Néotrill

Profil linéaire et design tendance.

Couche confort Oxytane (Polyuréthane à importante concentration de cellules fermées) :

Améliore la souplesse, l'élasticité et la capacité d'amortissement grâce à une densité et une dureté spécifique.

Semelle d'usure en Nitril

Le dessin de la semelle respecte les zones naturelles d'appui du pied et évite l'accumulation des liquides et des salissures. Adhérence au sol optimisée.

Très bonne résistance aux huiles, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C).

Antistatique.

**NORMES :**

CI, EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

**COLORIS :****Coloris unis:**

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-HEGOA

132,42 € HT (158,37 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

**BRODEQUIN DE SECURITE AMAGNETIQUE LEMAITRE EN345 S3**  
 Chaussure amagnétique haute en cuir lisse hydrofuge brun et noir doublée avec une membrane imper-respirante.  
 EMBOUT en polycarbonate 200 joules et INTERCALAIRE anti-perforation en fibres haute ténacité.

La protection indétectable avec AMS concept, plus de problème de détection de métaux aux portiques de sécurité et insensible aux chocs thermiques.

**Descriptif Technique :**

Chaussure haute amagnétique en cuir fleur brun et noir hydrofuge avec embout de protection 200 joules en polycarbonate et avec intercalaire anti-perforation en fibres haute ténacité.

Sans oeilletons métalliques. Doublure membrane imper-respirante. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène. Semelle Helium Parabolic®, en polyuréthane double densité antidérapante, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

CI = Semelle isolante contre le froid

A = Chaussure Antistatique

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

WR = Imperméabilité de la jonction tige-semelle

**NORMES :**

CE, CI, EN 345, S3

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore brun/noir

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALSIBERIEN-SAS

155,66 € HT (186,17 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE Sécurité MONTANTE DE TYPE RANGERS S3

réalisée avec un minimum de coutures et une remontée en PU sur l'avant pour une meilleure solidité.

Coloris noir. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge 1,9 / 2,1 mm. Insert réfléchissant au niveau du talon pour une visibilité de nuit.

Doublure chausson intégral en GORE-TEX® plus THINSULATE® , membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et

permet à l'humidité de s'évacuer vers l'extérieur. L'association des deux matériaux permet une utilisation dans des conditions de froid extrême.

Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille.

Languette cuir, doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.

Fermeture par laçage sur sept paires de passe-lacets non métalliques. Lacet hydrofuge 180 cm.

Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.

Première de propreté antistatique complète. Absorbe les chocs et l'énergie produite par l'impact du pied.

Chaussant ergonomique, avec embout large en polymère de synthèse pour un gain de poids (50%

plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joule.

Nouveau process de fabrication: Première de montage et intercalaire anti-perforation FlexTane™

By Jallatte, antistatique, 100% composite. couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.

Matériaux 100% composite: plus légers que l'acier, amagnétiques, non conducteurs du chaud et du froid.

Semelle de marche caoutchouc haute performance équipée du système VIBRAM® pour faire face aux

milieux les plus agressifs . Renfort PU sur l'avant.

Couche confort en Softane Densité = 0,40. Assure le confort à la marche de l'utilisateur. Participe à l'absorption des vibrations et assure l'isolation thermique de la plante du pied.

Couche de contact avec le sol en Néotril équipée du système VIBRAM® : Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°C )

Haute résistance à l'abrasion.

Absorption des chocs talonniers > 20 Joules

Semelle à profil autonettoyant et crampons à structure profonde (6,5mm) Coefficient d'adhérence selon la norme EN ISO 20345:2004/ A1: 2007 qualité SRC.

Antistatique

**NORMES :**

CI, EN ISO 20345, HRO, S3, SRC, WR

**COLORIS :**

**Coloris unis:**

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

■ noir

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines