

Réf.: DP-MIMAS01

92,07 € HT (110,12 € TTC)

**DESCRIPTIF :****ANTICHUTE COULISSANT SUR CORDE 10 M**

Ensemble constitué :

- d'un antichute coulissant sur corde non ouvrant, finition décor carbone.
- de son support d'assrage corde 3 torons de  $\varnothing$  12 mm.

Longueur : 10 m

Matériaux : Longe : Polyamide.

Utilisations : Préconisé pour tout type d'intervention à déplacement vertical, Charpentes, ponts, échafaudages, toitures, pylones...

Les arêtes vives et la corrosion sont à prohiber. L'antichute doit être inspecter avant utilisation, en cas de doute, de détérioration des sangles, de trace d'oxydation ou de déformation, le retourner au constructeur ou à une personne compétente, mandatée par celui-ci.

Après une chute ou tous les 12 mois, retourner l'antichute pour un contrôle au constructeur ou à une personne compétente mandatée par le constructeur. Il est interdit de remplacer des composants de l'antichute.

**NORMES :**

CE, EN 353 2

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore blanc/noir

**TAILLES :**

10 M

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-MIMAS02

110,48 € HT (132,13 € TTC)

**DESCRIPTIF :****ANTICHUTE COULISSANT SUR SUPPORT D ASSURAGE**

Antichute coulissant sur support d'assurage de type ouvrant avec verrouillage automatique comprenant un dissipateur d'énergie, un détrompeur de sens incorporé et un connecteur à vis (ELARA01). Fonctionne sur un support d'assurage corde 3 torons de  $\varnothing$  15 mm.

Matériaux : Acier inoxydable.

Avantages : Détrompeur incorporé. Entièrement automatique il suit l'utilisateur lors de ses déplacements verticaux, ne nécessite aucune intervention manuelle conférant une totale liberté de mouvement. En cas de chute le dissipateur d'énergie amortit le choc lorsque la came bloque sur le support d'assurage.

Points Forts : Entièrement en acier inoxydable.

Mise en place sur la corde très simple. Impossibilité de mettre l'appareil à l'envers sur son support d'assurage. Coulisse parfaitement sur son support d'assurage. Entièrement automatique.

**NORMES :**

CE, EN 353 2, EN 362

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

